



Aushaltungskriterien Nadelholz (Stand: 01/2024)

Holzarten: Alle Nadelholzarten – kein Laubholz

Güteklassen:

C/D:

- im Prinzip gesund
- keine Rot- oder Weichfäule
- keine Ringschäle und keine Radialrisse
- beil- und nagelfest
- außer Sirexbefall, holzbrütende Insekten akzeptiert
- kein Spechtfraß
- geringe Bläue und Rotstreifigkeit akzeptiert
- Fauläste max. 5 cm

Längen:

Kilben/Fixlängen 2,40 m + 3,00 m+ min. 0,10 m Zumaß
(Verteilung nach Absprache)

Stamm-/Gipfelholz nach Vereinbarung, da nicht in allen
Regionen und nur in begrenzter Menge.
min. 10,00 m bis max. 19,00 m in
Meterschritten + min. 0,30 m Zumaß.

Stärkeklassen:

Mindestzopf 15 cm m.R., 14 cm o.R. bzw. abweichend nach
separater Vereinbarung; max. Stockdurchmesser max. 80 cm

Krümmung:

einschnürige Krümmung max. 3,00 cm/lfm; gemäß RVR

Polterung:

- Mindestmenge 10 fm
- Holzarten können gemischt werden
- Kilben/Fixlängen sind längenweise zu trennen
- Keine Kurzlängen < 3,00 m ins Gipfel- oder Stammholz
poltern

Vermessung:

Werkseingangsmaß RVVV
Waldmaß möglich

Kontakt:

Heiko Früh

Tel.: +49 7227 5048820 Mobil: +49 151 11720245

Fax: +49 7227 5048899 Mail: frueh.heiko@keller-holz.com